


TECHNISCHES DATENBLATT


HERSTELLERNAME ODER HANDELSMARKE:	CTC Benelux		
LIEFERANTEN MODELLBEZEICHNUNG:	WaterHeater 400 WaterHeater 401 WaterHeater 402		
LASTPROFIL:	XXL		
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (mittlere Klimabedingungen):	A		
ENERGIEEFFIZIENZ (mittlere Klimabedingungen):	127 %		
JAHRESSTROMVERBRAUCH (mittlere Klimabedingungen):	1721 kWh		
EINSTELLUNG DER WASSERTEMPERATUR (Sollwert):	55 °C		
SCHALLLEISTUNGSPEGEL (Innen, ohne Luftkanal):	64 dB(A)		
SCHALLLEISTUNGSPEGEL (Außen, mit Luftkanal):	55 dB(A)		
DAS SPEICHERVOLUMEN V IN LITERN:	WaterHeater 400	395 L	
	WaterHeater 401	373 L	
	WaterHeater 402	367 L	
DAS GEMISCHTE WASSER BEI 40 °C V40 in Litern*:			
	WaterHeater 400	494 L	
	WaterHeater 400	494 L	
	WaterHeater 400	494 L	

* Volumen V


Kalt wasser eintritt = 10 °C


Warmwasser im Behälter = 55 °C







CTC Benelux
WaterHeater 400/401/402








64 dB



55 dB

■ 1721	■ 00
■ 1721	■ 00
■ 1721	■ 00

kWh/annum GJ/annum



2017
812/2013



BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER MONTAGE, INSTALLATION UND WARTUNG DES PRODUKTES

- Das Produkt ist nur als Innengerät deklariert und darf niemals außerhalb installiert werden.

- Es muss sich immer Wasser im Tank befinden, bevor das Gerät eingeschaltet wird; andernfalls können ein oder mehrere Bauteile beschädigt werden.

- Bei der Wartung des Gerätes muss das Netzkabel immer aus der Steckdose gezogen sein. Wenn das Netzkabel fest verbunden ist, muss die entsprechende Sicherung herausgenommen werden, um einen Stromschlag oder die Beschädigung von Bauteilen zu vermeiden.